

Алкидный грунт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Быстро высыхающий однокомпонентный грунт. Interstores Alkyd Primer не требует высокой степени подготовки поверхности, совместим с большинством поверхностей и может перекрываться широким спектром финишных покрытий.

НАЗНАЧЕНИЕ Для ремонта надводных поверхностей.
Для использования силами экипажа.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Цвет	ISA710-Белый, ISA720-Серый, ISA730-Красный
Внешний вид/глянец	Матовый
Часть В (отвердитель)	Не применимо
Сухой остаток	48% ±2% (ISO 3233:1998)
Соотношение при смешивании	Не применимо
Типовая толщина пленки	75 мкм сухой пленки (156 мкм мокрой пленки)
Теоретический Расход	6,4 м ² /л при толщине сухой пленки 75 мкм, необходимо учитывать фактор потерь
Метод нанесения	Безвоздушное распыление, Кисть, Валик
Температура воспламенения	Однокомпонентый материал 41°C
Индукционный период	Не требуется

Информация по высыханию	5°C				15°C				25°C				35°C											
	Мин.		Макс.		Мин.		Макс.		Мин.		Макс.		Мин.		Макс.									
Высыхание на отлип [ISO 9117/3:2010]	2.5 ч.		2 ч.		1.5 ч.		60 мин.																	
Высыхание до твёрдой плёнки [ISO 9117-1:2009]	4 ч.		4 ч.		3.5 ч.		3 ч.																	
Информация по перекрытию - см.ограничения	5°C		15°C		25°C		35°C																	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.																
Перекрывается									6 ч.		3 дн.		6 ч.		2 дн.		60 мин.		2 дн.		60 мин.		2 дн.	
Interlac 665	6 ч.		3 дн.		6 ч.		2 дн.		60 мин.		2 дн.		60 мин.		2 дн.									
Intersheen 579	6 ч.		2 дн.		6 ч.		2 дн.		2 ч.		2 дн.		2 ч.		2 дн.									
Interstores Alkyd	6 ч.		3 дн.		6 ч.		2 дн.		2 ч.		2 дн.		2 ч.		2 дн.									
Interstores Alkyd Primer	3 ч.		1 мес.		3 ч.		1 мес.		2 ч.		1 мес.		2 ч.		1 мес.									
Interstores Polyurethane	24 ч.		7 дн.		24 ч.		7 дн.		16 ч.		7 дн.		16 ч.		7 дн.									
Interthane 990	24 ч.		7 дн.		24 ч.		7 дн.		16 ч.		7 дн.		16 ч.		7 дн.									

НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

Летучие органические соединения 412 г/л при поставке (EPA Метод 24)
362 г/кг жидкой краски при поставке. Директива ЕС о Выделении Растворителя (Council Directive 1999/13/EC)

Значения летучих органических соединений типичны и приведены только для ознакомления. Они могут меняться в зависимости от различных факторов, таких как различие цвета и допустимые отклонения при производстве.

Алкидный грунт

СЕРТИФИКАЦИЯ

При применении в составе одобренной схемы данный продукт имеет следующие сертификаты:

- Контакт с пищевыми продуктами - Перевозка Зерна (NONH)
- Пожаробезопасность - Распространение пламени по поверхности (Exova Warringtonfire)
- Пожаробезопасность - Smoke & Toxicity (Exova Warringtonfire)
- Пожаробезопасность - соответствует требованиям Директивы по Морскому оборудованию

Для уточнения деталей проконсультируйтесь у своего локального представителя.

СИСТЕМЫ И СОВМЕСТИМОСТЬ

Проконсультируйтесь со своим локальным представителем относительно лучше подходящей системы защиты поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Используйте в соответствии со стандартной спецификацией Поверхность, подлежащая окрашиванию, должна быть сухой, чистой и не содержать посторонних включений. Обмыть пресной водой или пресной водой под высоким давлением, и удалить все масло, смазку, растворимые загрязнения и другие посторонние включения в соответствии с SSPC-SP1.

РЕМОНТ/РЕМОНТ СИЛАМИ ЭКИПАЖА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Участки, подлежащие ремонту, подготовить до степени не менее SSPC-SP2. Более высокая степень подготовки поверхности абразивоструйным методом до степени SSPC-SP6 или гидроблэстинг до степени NB2M (International Paint Hydroblasting Standards) повысит эксплуатационные качества покрытия.

Кромки сохранившегося покрытия должны быть сведены "на ус".

Убедитесь, что перед нанесением Interstores Alkyd Primer поверхность сухая и чистая.

Перекрытие грунта на сохранившееся покрытие на пограничных участках должно составлять 2-3 см.

Проконсультируйтесь с вашим представителем International Paint для получения конкретных рекомендаций.

ПРИМЕЧАНИЕ

Применяется в Морских условиях Северной Америки могут быть использованы следующие стандарты подготовки поверхности:

SSPC-SP6 вместо Sa2 (ISO 8501-1:2007)

SSPC-SP2 вместо St2 (ISO 8501-1:2007)

Алкидный грунт

НАНЕСЕНИЕ

Перемешивание	Данный материал является однокомпонентным и должен всегда тщательно перемешиваться механической мешалкой перед нанесением
Растворитель	International GTA004. Разбавление растворителем обыкновенно не требуется. Обращайтесь к местному представителю за советом во время нанесения в экстремальных условиях. Не применяйте растворителя больше, чем это разрешено местными нормативами.
Безвоздушное распыление	Рекомендуется Диаметр сопла 0,53-0,66 мм (21-26 thou) Давление жидкости на выходе из сопла не менее 176 кг/см ² (2500 p.s.i.)
Пневмораспыление	Нанесение пневмораспылением не рекомендуется.
Кисть	Нанесение кистью рекомендуется только для небольших участков, при этом может потребоваться нанесение нескольких слоев для достижения необходимой толщины сухой пленки.
Валик	Нанесение валиком рекомендуется только для небольших участков, при этом может потребоваться нанесение нескольких слоев для достижения необходимой толщины сухой пленки.
Очиститель	International GTA004
Остановки в работе и Очистка	Тщательно промойте все оборудование GTA004. Весь неиспользованный материал должен храниться в плотно закрытых контейнерах. В частично заполненных контейнерах во время хранения может увеличиться вязкость материала. Перед использованием материал необходимо отфильтровать.
Сварка	В случае сварки или газовой резки металла, окрашенного этим продуктом, образуется пыль и пары, что требует применения средств индивидуальной защиты и адекватной локальной вытяжной вентиляции. В Северной Америке действуйте в соответствии с инструкцией в ANSI/ASC Z49.1 "Безопасность при Сварке и газовой резке"

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все работы, связанные с нанесением и использованием данного продукта должны выполняться в соответствии с национальными требованиями и стандартами по охране труда и технике безопасности.

Перед использованием продукта получите Лист Безопасности, ознакомьтесь с ним и следуйте изложенным в нем указаниям. Прочитайте и следуйте всем предупреждениям, изложенным в Листе Безопасности и на этикетках банок. В случае, если вы не полностью понимаете указанные предупреждения и инструкции, либо не можете полностью выполнить их, не пользуйтесь данным продуктом. В процессе нанесения и сушки материала необходимо наличие средств защиты и вентиляции, достаточной для поддержания безопасного уровня концентрации паров растворителей для предупреждения токсического воздействия паров и недостатка кислорода. Принимайте меры, предупреждающие контакт продукта с кожей и глазами (используйте одежду, защитные очки, маски, защитные кремы и т.д.). Реально необходимые меры по охране труда и технике безопасности зависят от метода нанесения продукта и условий окружающей среды.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ:

США/Канада - телефон для медицинских консультаций 1-800-854-6813

Европа - тел. (44) 191 4696111. Только для консультаций мед. персонала тел. (44) 207 6359191

Китай-контактный тел.-(86)53283889090

R.O.W. - Свяжитесь с Региональным Офисом

Алкидный грунт

ОГРАНИЧЕНИЯ

Рекомендуется не перекрывать Interstores Alkyd Primer эпоксидными покрытиями
В некоторых регионах, по запросам клиентов и когда декоративные свойства значения не имеют, Interstores Alkyd Primer может наноситься без косметического финишного слоя. Консультируйтесь в вашем региональном техническом центре по основным правилам и доступным цветовым решениям

Информация по перекрытию дана в общих чертах и меняется в различных регионах в зависимости от климатических и природных условий. Консультируйтесь в вашем представительстве International Paint. Проводите окраску в хорошую погоду. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше температуры точки росы. Для получения оптимальных параметров при нанесении доведите температуру материала до 21-27°C перед перемешиванием и нанесением. Не перемешанный продукт (в закрытых контейнерах) должен храниться в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе «Хранение» настоящего документа. Указанные в настоящем издании характеристики продукта даны для определения общих рекомендаций по нанесению. Данные получены в результате лабораторных испытаний и тестов, в связи с чем International Paint не претендует на то, что при практическом применении продукта либо при проведении других тестов будут получены идентичные результаты. Так как особенности нанесения продукта, условия окружающей среды и конструктивные особенности могут существенно различаться для каждого конкретного случая, необходимо уделять им должное внимание при выборе и эксплуатации покрытия.

РАЗМЕР УПАКОВКИ	Размер упаковки	Объем	Упаковка
	20 л	20 л	20 л
По возможности упаковки другого размера спрашивайте International Paint			
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС УПАКОВКИ	Размер упаковки	Вес упаковки	
	20 л	26.7 кг.	
ХРАНЕНИЕ	срок хранения	Не менее 12 месяцев при температуре 25°C. В последствии подлежит переосвидетельствованию. Хранить в прохладном сухом помещении вдали от источников тепла и открытого огня.	

ДОСТУПНОСТЬ В МИРЕ

Проконсультируйтесь с International Paint.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Информация, представленная в настоящем издании, не является исчерпывающей: любое лицо, использующее данный продукт для целей иных нежели это указано в настоящем листе характеристик без предварительного письменного подтверждения такого использования с нашей стороны, использует его на свой страх и риск. Все рекомендации и советы относительно применения данного продукта (указанные в настоящем листе характеристик либо в других наших документах) даны из расчета получения наилучшего результата. Однако, основываясь на том, что мы не имеем полной информации о реальном состоянии окрашиваемой поверхности и многих других факторах, влияющих на нанесение и эксплуатацию покрытия, мы не можем принять на себя ответственности за эксплуатационные качества покрытия и (в степени максимально разрешенной законодательством) за возможные потери или разрушения, возникшие при использовании данного продукта при отсутствии письменного разрешения использования продукта для каждого конкретного случая с нашей стороны. Все производимые поставки и технические рекомендации осуществляются в соответствии со «Стандартными условиями продаж» нашей компании. Мы рекомендуем запросить копию данного документа и тщательно изучить ее. Содержащаяся в настоящем Листе характеристик информация может время от времени изменяться в соответствии с приобретаемым опытом и нашей политикой постоянного совершенствования. Перед использованием продукции необходимо убедиться, что приводимые данные являются новыми и действительными, т.е. проверить с региональным представителем. Данный Лист технических характеристик доступен на сайте нашей компании www.international-marine.com или www.international-pc.com. В случае, если возникают расхождения между данным документом и версией размещенной на сайте, приоритетным является версия размещенная на сайте компании.

Все торговые марки упомянутые в данной публикации принадлежат или лицензированы группой компаний Акзо

Нобель
© AkzoNobel, 2018

www.international-marine.com